



Chemipol

CHEMIPOL BO 126

Tratamiento completo, todo en uno de agua de calderas

Características

El **CHEMIPOL BO 126** es un tratamiento multifuncional de agua de caldera que tiene las siguientes características:

- Tratamiento completo de caldera en un único producto con agua de aporte descalcificada.
- Combinación de sulfito catalizado y desoxigenante orgánico no volátil que controla la corrosión por oxígeno en zona de alimentación y caldera.
- Pasiva las superficies metálicas de hierro y cobre
- Combinación de polímeros para evitar la incrustación y depósitos de dureza, hierro y sílice.
- Combinación de aminas neutralizantes para una protección efectiva de todo el sistema.
- Los ingredientes del producto están recogidos en la FDA o son de calidad alimentaria.
- Programa fácil de control.

Dosis de utilización

El producto está diseñado para tratamiento de agua de calderas de baja a media presión, con agua de aporte descalcificadas y sin desgasificador.

La dosis del **CHEMIPOL BO 126** depende fundamentalmente de la temperatura del agua de alimentación (concentración de oxígeno disuelto) del contenido de dureza y hierro del agua de aporte y del residual de desoxigenante que se desee tener en caldera.

En general dependiendo de la dosis del producto hay una dureza máxima recomendada en el agua de alimentación.

Consultar a los técnicos de Chemipol.

Datos técnicos

Aspecto	Líquido amarillento
Olor	A amina
Peso específico a 20° C	1,17 - 1,23 gr/cc
pH (20 ° C)	8,7- 9,3
Punto congelación	Aproximado: 0°C
Solubilidad	Soluble en agua

Aplicación

El producto se recomienda añadir directamente desde el bidón de producto y en continuo en el depósito de alimentación de agua a la caldera. En caso de que sea necesario diluir el producto se debe realizar con agua de buena calidad (aporte descalcificada o de condensados) y tapar el depósito con el producto diluido para mantener la eficacia desoxigenante.

Clasificación, seguridad y transporte

EL **CHEMIPOL BO 126** es un producto alcalino para uso industrial y para su manipulación se recomienda tener las precauciones de este tipo de productos. Evitar la ingestión, así como el contacto con la piel, ojos y mucosas mediante el empleo de guantes y gafas de seguridad.

Se recomienda consultar la hoja de seguridad

Almacenaje

Mantener los envases del **CHEMIPOL 126** cerrados y a temperatura ambiente: 5- 30°C. y protegido de la luz solar.

La información contenida en este documento pretende facilitar el conocimiento y manejo del producto y no podrá ser tomada como argumento de reclamación alguna. Todos los datos y recomendaciones son de carácter general y están basados en estudios desarrollados por el Departamento Técnico de Chemipol S.A.



CHEMIPOL, S.A. Joan Monpeó 149. 08223 TERRASSA. Barcelona
Tel + 34 93 7831044 Fax + 34 93 7837580 e-mail chemipol@chemipol.com